



# Variant-Aufsatzkästen

## Fensterprofil

**Kasten**  Weiß

**Putzträger**  Außen  Innen  Dämmung von 5 – 140 mm

**Dekorfarbe**  Außen  Innen  
 Dekorfarbe \_\_\_\_\_ Dekornummer \_\_\_\_\_

**Endschiene** Standardfarbe lt. Katalog \_\_\_\_\_  
 Alu-Winkel  Alu-Gerade  Stopper \_\_\_\_\_

**Behang** Standardfarbe lt. Katalog \_\_\_\_\_  
 Alu-Mini  Alu-Maxi  PVC-Mini  PVC-Maxi

## Antrieb

Somfy RS100 solar io  SIMU T3.5 EBHz | T5S EBHz  Bestellung  Anfrage

Somfy RS100 io  SIMU T5 E

Somfy Ilmo 3 50 WT  SIMU T3.5 Auto+ | T5S Auto+

Somfy HiPro LT 50  SIMU T3.5 | SM50 - ST STAR **Kommission**

Steuerung / Sender  Steuerung / Sender

---

## 2. Rettungsweg


selve SEE-NHK  SIMU T3.5 | T5 (Akkupufferung)

**Datum** \_\_\_\_\_


Position	Stück	Element-Fertigmaße einschl. Kasten		Größe			seitl. über- baut	Bedie- nungs- seite*)	Antrieb				Revision vorne	Revision unten	Kopfstückabdeckung	PVC-Putzwinkel	Putzträger innen (Dämmung von 5 – 140 mm)	Bemerkung (Teilungsmaße)
		Breite mm	Höhe mm	175 x 230	210 x 230	235 x 250			235 x 350 HST	Links	Rechts	Links						

## Firmenstempel

Mini Führungsschiene M37/RS37 einfach | Artikel 3006001



Maxi Führungsschiene K51/K52/RS52 einfach | Artikel 3006011



\*) Alle Bedienungsseiten werden von innen gesehen. Alle Maße sind in mm anzugeben