



Vorbaukästen

Wickler Mini-Aufschraubwickler Standard Weiß Braun Mini-Schnurwickler Weiß Braun

Endschiene Alu-Gerade Farbe _____ Drehbarer Stopper

Behang Standardfarbe lt. Katalog _____ Alu-Mini Alu-Maxi PVC-Mini PVC-Maxi

Führungen Führungen mit Keder = Standard mit Bürstendichtung Bohrlochkappen gebohrt Fassadenschrauben

Antrieb Somfy RS100 solar io Somfy RS100 io Somfy Ilmo 3 50 WT Somfy HiPro LT 50 Steuerung / Sender

SIMU T3.5 EBHz | T5S EBHz SIMU T5 E SIMU T3.5 Auto+ | T5S Auto+ SIMU T3.5 | SM50-ST STAR Steuerung / Sender

Bestellung Anfrage

Kommission _____

2. Rettungsweg selve SEE-NHK SIMU T3.5 | T5 (Akkupufferung)

Datum _____

Position	Stück	Element-Fertigmaße einschließlich Kasten		Kastengröße				Kastenfarbe	Bedienungsseite *)		Antrieb				Blende			Bemerkung (Teilungsmaße)				
		Breite mm	Höhe mm	137	150	165	180		205	Links	Rechts	Gurtwickler	Gurtgetriebe	Kurbel	Motor	45 Grad	90 Grad		halbrund	viertelrund**)	rollgeformt	stranggepr.

Firmenstempel _____

*) Alle Bedienungsseiten werden von innen gesehen. Alle Maße sind in mm anzugeben